



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
WWW.SOLING.RU

ООО «СОЛИНГ Плюс»

Россия, 107113, г. Москва,  
ул. 3-я Рыбинская, д. 17, стр.1  
тел.: (495) 989-6049, 792-5110, 792-5931  
e-mail: sales@soling.ru

февраль 2014 г.

оплата в рублях по курсу ЦБ РФ +3%

Модель

Характеристики

Пользователь

## IP-Камеры Arpro (Тайвань)

www.aprotech.com

демонстрация работы IP-камер - <http://www.youtube.com/user/kamerushki?ob=0>

### 1.3 MPX Ultra Low-light - Новые модели!

1.3 MPX (1/3" CMOS Exmor sensor Sony IMX104, media processor TI TMS320DM368), H.264/MPEG4/MJPEG - синхронно, WDR-широкий динамический диапазон, день/ночь (мех. ИК-фильтр), 0.05/0.01 Лк F1.2, разрешение: 1280x1024/1280x720/VGA (640x480)/QVGA/QQVGA, мульти настройки (разрешение, уровень сжатия, скорость кадров, качество видео)–одновременно 3, 25 fps (1280x1024), 5 уровней качества изображения, все основные настройки изображения – AGC, WB, Sharpness, Mirror, Flip, Маски и др., двунаправленный аудио (G.711-64kbps/G726-32kbps, 58 dB, in/out), поддержка ONVIF 1.0.2, многоуровневая парольная защита, фильтр IP-адресов и др., одновременно 10 пользователей, сетевые протоколы: IPv4, HTTPS, HTTP, TCP/IP, DDNS, PPPoE, SAMBA и др., 100 BASE-TX, SD/SDHC-карта, детектор движения (48 зон, настройка чувствительности), Alarm in/out, 2xRS485, USB, 12 VDC/24 VAC/PoE, OS Linux, 3GPP мобильное приложение, предоставляется SDK (HTTP, API, ActiveX, ONVIF)

LC-7514	1.3 MPX Box IP-Camera 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony Exmor), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.05/0.01 Лк F1.2, 1280x1024, 25 fps, 2D/3D фильтрация шумов, аудио, встр.микрофон, APD DC, C/CS, 12 VDC/24 VAC PoE (6W), ONVIF, -0+50 °C, 56(H)x68(W)x125 мм	\$430	
LC-7524	1.3 MPX Dome IP-Camera Indoor 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony Exmor), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.05/0.01 Лк F1.2, 1280x1024, 25 fps, 2D/3D фильтрация шумов, аудио, объектив 2.8-12 мм. (90-30°), APD DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (7.3 W), ONVIF, 0+50 °C, 123(H)x150 мм.	\$540	
LC-7534	1.3 MPX Dome IP-Camera Outdoor 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony Exmor), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.05/0.01 Лк F1.2, 1280x1024, 25 fps, 2D/3D фильтрация шумов, аудио, объектив 2.8-12 мм. (90-30°), APD DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (10.5 W), ONVIF, IP66, -40+50 °C, вандалостойкая, 123(H)x150 мм.	\$600	
LC-7554	1.3 MPX Bullet IP-Camera Outdoor 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony Exmor), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.05/0.01 Лк F1.2, 1280x1024, 25 fps, 2D/3D фильтрация шумов, объектив 2.8-12 мм. (90-30°), APD DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (10.5 W), ONVIF, IP66, -40 +50 °C, вандалостойкая, 92(H)x97(W)x226 мм.	\$640	





### 1.3 MPX

1.3 MPX (1/3" CMOS sensor Sony IMX035, media processor TI TMS320DM365), H.264/MPEG4/MJPEG - синхронно, WDR-широкий динамический диапазон, день/ночь (мех. ИК-фильтр), 0.2/0.01 Лк F1.4, разрешение: 1280x1024/1280x720/VGA (640x480)/QVGA/QQVGA, мульти настройки (разрешение, уровень сжатия, скорость кадров, качество видео)–одновременно 3, 25 fps (1280x1024), 5 уровней качества изображения, все основные настройки изображения – AGC, WB, Sharpness, Mirror, Flip, Маски и др., двунаправленный аудио (G.711-64kbps/G726-32kbps, 58 dB, in/out), поддержка ONVIF 1.0.2, многоуровневая парольная защита, фильтр IP-адресов и др., одновременно 10 пользователей, сетевые протоколы: IPv4, HTTPS, HTTP, TCP/IP, DDNS, PPPoE, SAMBA и др., 100 BASE-TX, SD/SDHC-карта, детектор движения (512 зон, настройка чувствительности), Alarm in/out, 2xRS485, 12 VDC/24 VAC/PoE, OS Linux, 3GPP мобильное приложение, предоставляется SDK (HTTP, API, ActiveX, ONVIF)

LC-7411	1.3 MPX Box IP-Camera 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.4, 1280x1024, 25 fps, аудио, встр.микрофон, APD DC, C/CS, 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, -0 +50 °C, 56(H)x68(W)x115 мм	\$440	
LC-7421	1.3 MPX Dome IP-Camera Indoor 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.4, 1280x1024, 25 fps, аудио, объектив 2.8-12 мм. (90-30°) APD DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, -0 +50 °C, 123(H)x150 мм.	\$560	
LC-7431D	1.3 MPX Dome IP-Camera Outdoor 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.4, 1280x1024, 25 fps, аудио, объектив 2.8-12 мм. (90-30°), APD DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, IP66, -40+50 °C, вандалостойкая, 123(H)x150 мм.	\$620	
LC-7431AF	1.3 MPX Dome IP-Camera Outdoor 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.4, 1280x1024, 25 fps, аудио, моторизованный 3.3-12 мм., APD DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, IP66, -40+50 °C, вандалостойкая, 123(H)x150 мм.	\$700	
LC-7451D	1.3 MPX Bullet IP-Camera Outdoor 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.4, 1280x1024, 25 fps, объектив 2.8-12 мм.(90-30°), APD DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, IP66, -40 +50 °C, вандалостойкая, 92(H)x97(W)x226 мм.	\$670	
LC-7451AF	1.3 MPX Bullet IP-Camera Outdoor 1.3 MPX (1/3" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.4, 1280x1024, 25 fps, моторизованный 3.3-12 мм.(90-30°), APD DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, IP66, -40 +50 °C, вандалостойкая, 92(H)x97(W)x226 мм.	\$770	






### 2.0 MPX

2 MPX (1/2.7" CMOS sensor OmniVision, media processor TI TMS320DM368), H.264/MPEG4/MJPEG - синхронно, день/ночь (механический ИК-фильтр), 0.2/0.01 Лк F1.2, Full HD (1920x1080), HD720 (1280x720), VGA (640x480), QVGA, QQVGA, мульти настройки (разрешение, уровень сжатия, скорость кадров, качество видео)—одновременно 3, 25 fps (1920x1080)—простой профиль, 20 fps (1920x1080)—мульти профиль, все основные настройки изображения – AGC, WB, Sharpness, Mirror, Flip, Маски и др., двунаправленный аудио (G.711-64kbps/G726-32kbps, 58 dB, in/out), поддержка ONVIF 1.0.2, многоуровневая парольная защита, фильтр IP-адресов и др., одновременно 10 пользователей, сетевые протоколы: IPv4, HTTPS, HTTP, TCP/IP, DDNS, PPPoE, SAMBA и др., 100 BASE-TX, SD/SDHC-карта, детектор движения (512 зон, настройка чувствительности), Alarm in/out, 2xRS485, 12 VDC/24 VAC/PoE, OS Linux, предоставляется SDK (HTTP, API, ActiveX, ONVIF)


LC-7513	2 MPX Box IP-Camera 2 MPX (1/2.7" CMOS OmniVision), H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.2, Full HD (1920x1080), 25 fps, аудио, АРД DC, C/CS, 12 VDC/24 VAC PoE (≤6 W), ONVIF, -0 +50 °C, 56(H)x68(W)x125 мм.	\$400	
LC-7523D	2 MPX Dome IP-Camera Indoor 2 MPX (1/2.7" CMOS OmniVision), H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.3/0.03 Лк F1.4, Full HD (1920x1080), 25 fps, объектив 2.8-12 мм. АРД, аудио, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (≤7 W), ONVIF, -0 +50 °C, 123(H)x150 мм.	\$510	
LC-7533D	2 MPX Dome IP-Camera Outdoor 2 MPX (1/2.7" CMOS OmniVision), H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.3/0.03 Лк F1.4, Full HD (1920x1080), 25 fps, объектив 2.8-12 мм. АРД, аудио, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (≤10 W), ONVIF, IP66, -40 +50 °C, вандалостойкая, 123(H)x150 мм.	\$570	
LC-7553D	2 MPX Bullet IP-Camera Outdoor 2 MPX (1/2.7" CMOS OmniVision), H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.3/0.03 Лк F1.4, Full HD (1920x1080), 25 fps, объектив АРД 2.8-12 мм., ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (≤10 W), ONVIF, IP66, -40 +50 °C, вандалостойкая, 92(H)x97(W)x226 мм.	\$620	

### 3.0 MPX

3 MPX (1/3" CMOS sensor Sony IMX036, media processor TI TMS320DM368), H.264/MPEG4/MJPEG - синхронно, WDR-широкий динамический диапазон, день/ночь (мех. ИК-фильтр), 0.2/0.01 Лк F1.4, разрешение: 2048x1536/1600x1200/1024x768/VGA (640x480)/QVGA/QQVGA, 20 fps (2048x1536), мульти настройки (разрешение, уровень сжатия, скорость кадров, качество видео)—одновременно 3, 25 fps (1280x1024), 5 уровней качества изображения, все основные настройки изображения – AGC, WB, Sharpness, Mirror, Flip, Маски и др., двунаправленный аудио (G.711-64kbps/G726-32kbps, 58 dB, in/out), поддержка ONVIF 1.0.2, многоуровневая парольная защита, фильтр IP-адресов и др., одновременно 10 пользователей, сетевые протоколы: IPv4, HTTPS, HTTP, TCP/IP, DDNS, PPPoE, SAMBA и др., 100 BASE-TX, SD/SDHC-карта, детектор движения (512 зон, настройка чувствительности), Alarm in/out, 2xRS485, 12 VDC/24 VAC/PoE, OS Linux, 3GPP мобильное приложение, предоставляется SDK (HTTP, API, ActiveX, ONVIF)

LC-7516	3 MPX Box IP-Camera 3 MPX (1/2.8" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.2, 2048x1536, 15 fps (2048x1536), аудио, встр.микрофон, АРД DC, C/CS, 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, -0 +50 °C, 56(H)x68(W)x115 мм.	\$520	
LC-7526	3 MPX Dome IP-Camera Indoor 3 MPX (1/2.8" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.2, 2048x1536, 15 fps (2048x1536), аудио, объектив 3-9 мм. АРД DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, -0 +50 °C, 123(H)x150 мм.	\$710	
LC-7536	3 MPX Dome IP-Camera Outdoor 3 MPX (1/2.8" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.2, 2048x1536, 15 fps (2048x1536), аудио, объектив 3-9 мм. АРД DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, IP66, -40+50 °C, вандалостойкая, 123(H)x150 мм.	\$750	
LC-7556	3 MPX Bullet IP-Camera Outdoor 3 MPX (1/2.8" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.2, 2048x1536, 15 fps (2048x1536), аудио, объектив 3-9 мм. АРД DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, IP66, -40 +50 °C, вандалостойкая, 92(H)x97(W)x226 мм.	\$800	
LC-7556-AF3	3 MPX Bullet IP-Camera Outdoor 3 MPX (1/2.8" CMOS Sony), WDR, H.264/MPEG4/MJPEG, день/ночь, 0.2/0.01 Лк F1.2, 2048x1536, 15 fps (2048x1536), аудио, моторизованный ZOOM & Focus 3-9 мм. F1.2, АРД DC, ИК-подсветка LED (20 м.), 12 VDC/24 VAC PoE (6 W), ONVIF, IP66, -40 +50 °C, вандалостойкая, 92(H)x97(W)x226 мм.	\$850	

### Кронштейны

<b>Текно (Италия) для IP-камер моделей Вох: LC-7411, -7514, 7513, -7516</b>		<a href="http://www.teknosystems.eu">www.teknosystems.eu</a>	
UBW11	кронштейн настенный, вынос 100 мм, пружинная фиксация поворотной головки, алюминий, черный или светлый.	\$14	
UBW14	кронштейн настенный, вынос 130 мм, пружинная фиксация поворотной головки, алюминий, черный или светлый.	\$15	
CBW	кронштейн настенный со скрытым кабельным каналом, длина 170 мм, алюминий, кроме прочего возможно использование как потолочного для фальшпотолков, черный или светлый.	\$20	
<b>Арпро для IP-камер моделей Dome: LC-7524, -7534, 7421, -7431, -7523, -7533, -7526, -7535</b>			
МК-1427	кронштейн для подвешивания к потолку	\$80	
МК-1425	кронштейн для жесткого потолка с боковым выводом проводки	\$80	
МК-1428	кронштейн настенный	\$90	
МК-1424В	кронштейн подвесной, типа "гусиная шея"	\$80	
МК-1423В	кронштейн подвесной	\$80	



Данное предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.